

BOMBA DE ASPIRACION YUWELL 7E-D



La bomba de aspiración Yuwell 7E – D PORTABLE, cuenta con una batería recargable con una independencia de hasta 30 minutos. Incluso puede conectarse a la corriente de un vehículo (incluye conector). Es un producto de última generación que trabaja sin aceite, lo que mantiene el ambiente sin contaminación. Es adecuado para la aspiración de flema en la garganta de pacientes enfermos, en coma o durante una operación. También se puede utilizar para la aspiración de otros materiales líquidos tales como pus y sangre durante alguna intervención hospitalaria. El vaso de almacenaje de líquido viene con un sistema de anti reflujo para evitar la contaminación de las mangueras.

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|--------|
| Marca: | YUWELL |
| Modelo: | 7E-D |
| Unidades por empaque: | 1 |

RESUMEN TÉCNICO.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fuente de alimentación: | AC220 V / 50Hz. Conector de encendedor vehículo (DC 12V) |
| Potencia de entrada: | 44 VA |
| Máxima presión negativa: | ≥ 0,075 MPA (760 mmHg) |
| Rango de regulación presión negativa: | desde 0,02 MPa |
| Rango de presión de succión: | ≥15 L/min (760 mmHg) |
| Capacidad Vaso recolector: | 1.000 mL |
| Nivel de ruido: | ≤ 65 dB(A) |
| Peso: | 6,5 kg |
| Dimensiones: | 280x196x285 mm |

IMPORTANTE:

Para un correcto mantenimiento de la batería, esta debe ser completamente cargada 1 vez al mes (si es que el equipo está en desuso).

Si la batería fue usada en su totalidad, se debe cargar por 4 horas en la corriente AC220 V

INCLUYE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Vaso recolector de 1.000 mL | 1 |
| Conductor de succión (manguera) | 1 |
| Catéter de succión: | 1 para adultos y 1 para niños |
| Fusible: | F1.5AL250V 2 unidades |
| Conector para corriente vehículo: | 1 |
| Filtro de aire: | 2 |
| Manual de usuario: | 1 |

CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura ambiente: +5°C a 40°C
Humedad relativa: ≤ 80%
Presión atmosférica: 860hPa – 1060hPa

Certificaciones

CE, ISO 13485-9001

Procedencia

China

Garantía:

6 meses